






# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

# SKALA 1:50




- |   |
|---|
| 1. PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM KAMIENNYM TWARDEYM I EMULSJA   |
| - GRYŚ KAMIENY 5-8 mm   |
| - GRYŚ KAMIENY 8-11 mm  |
| 2. W-WA. PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ WAPIENNEGO GR. 14 cm Z ZAKLINOWANIEM. PODBUDOWY KRUSZYWA Z KAMIENIA WAPIENNEGO GRUB. 4cm ( ŁĄCZNA GRUBOŚĆ 18cm) |
| 3. W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 6 cm  |
| 4. SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O $I_{st} > 0,99$  |

PRZEKRÓJ NORMALNY  
SKALA 1:50




C) Z OPORNIKIEM NA ODC. OD km 0+315 DO 0+365



SZCZEGÓŁ "A" (strona lewa)

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ "B" (strona prawa)

SKALA 1:10

