



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.
 "Roboty remontowe budynku Świetlicy wiejskiej w Brzyszewie"

NAZWA WROBU	DRZWI ZEWN.		OKNO
OZNACZ. NA RYS.	D1		O1
			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU[cm]	S	170	140
	H	250	140
WYMIARY W ŚW. OŚCIERZNICY[cm]	S	160	135
	H	240	135
SPOSÓB OTWIERANIA	LEWE/PRAWO.		LEWE/PRAWO.
PRZYZIEMIE	SZT.	1	2
RAZEM SZT.	SZT.	1	2
UWAGI	drzwi aluminiowe Profil: 70mm / ilość komór: 5 max zestaw szybowy: 40mm Energooszczędność (Uw) od 0,90 W/m ² K Dźwiękoszczelność (Rw) do 45 dB Szyby zespolone Panel dolny aluminiowy Okucia systemowe		PCV Profil: 70mm / ilość komór: 5 max zestaw szybowy: 40mm Energooszczędność (Uw) od 0,90 W/m ² K Dźwiękoszczelność (Rw) do 45 dB Szyby zespolone Rozwierno uchylne Okucia systemowe